



Oblast použití	Aplikační software CETA Soft je program vyvinutý speciálně pro komunikaci s testery CETA Umožňuje řízení testerů, přenos parametrů a výstup měřených hodnot (včetně automatického vyhodnocení zkoušených dílů)
Přehled funkcí	<ul style="list-style-type: none"> • snímání posloupnosti měřených hodnot • správa souborů naměřených hodnot • výměna parametrů • provoz off line
Výsledky měření a soubory měřených dat	<ul style="list-style-type: none"> • záznam a archivace souborů s měřeními daty • pokračování v definované skupině měření • import a export skupin měření • seznam souborů s měřeními daty (správa skupin měření) • zadání doplňkových dat ke skupině měření (číslo výrobku, číslo zakázky, komentář) • archivace měřených dat s časem a datem měření
Export dat	<ul style="list-style-type: none"> • export souborů ve formátu ASCII (.txt) • výpis skupin měření
Statistické vyhodnocení	<ul style="list-style-type: none"> • počet celkem měřených hodnot • počet výsledků hodnocení (dobré, vadné, zrušené) • maximální a minimální hodnota v měřené skupině • střední hodnota a standardní odchylka

Grafické znázornění	<ul style="list-style-type: none"> • zobrazení měřených hodnot on line* • diagram měřených hodnot* (časový průběh, barevné zobrazení vyhodnocení měření) • histogram (barevné zobrazení vyhodnocení měření, konfigurovatelné zobrazení rozsahu měření, automatická aktualizace po výstupu měřených hodnot) <p>* Není možno u všech variant přístroje</p>							
Přesun parametrů s CETA testery	<ul style="list-style-type: none"> • editace a ukládání programů • nastavení zkušebního modu a zadání parametrů v zadávací masce specifické zkušebnímu modu <p>protokol s parametry (sériové číslo, číslo programu, čas měření, nastavení [plnění, stabilizace, měření, odtlakování], vyhodnocení výsledků zkoušky)</p>							
Provoz s více testery CETA	<ul style="list-style-type: none"> • současné řízení až 4 testerů CETA pomocí jednoho PC • ukládání měřených dat všech připojených testerů CETA 							
Provoz off line	<ul style="list-style-type: none"> • vstup dat bez připojeného testeru CETA [v přípravě] • zpracování dat bez připojeného testeru CETA 							
Jazykové verze	<ul style="list-style-type: none"> • německá, anglická (volitelné v programu) 							
Dostupné verze		Firmware						
			2.xx	3.xx	4.xx	5.xx	6.xx	
	Přístroj	C 800 (*)	CETASoft 2.xx	CETASoft 3.xx / 4.xx	CETASoft 3.xx / 4.xx			
		C 900	CETASoft 2.xx					
		CT 510 CT 810				CETASoft 3.xx/4.xx		
CT 710						CETASoft > 4.11		
	(*) CETA 800 standardní provedení							
Systémové předpoklady	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium PC 133 MHz • 32 MB RAM • 20 MB prostor na disku • rozlišení displeje 1024 x 768 (doporučeno) • kompatibilita s operačními systémy: CETA Soft 2.xx: Win 3.11, Win 95 CETA Soft 3.xx: Win 95, Win 98, Win NT 4.0, Win 2000 CETA Soft 4.xx: Win 98, Win NT 4.0, Win 2000, Win XP 							
Rozsah dodávky	<ul style="list-style-type: none"> • CD s programem, tištěný manuál • 9-ti vývodový (1:1) kabel k propojení sériového rozhraní RS-232 mezi PC a měřičem CETA 							
CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 40721 Hilden NĚMECKO Tel. : +49 (0) 2103 / 2471 – 75 Fax : +49 (0) 2103 / 2471 – 76 E-Mail : sales@cetatest.com Internet : www.cetatest.com			CRESSTO s.r.o. (Zastoupení v ČR a SR) Hasičská 2643 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 571 843 162 Fax: +420 571 842 616 E-Mail: firma@cressto.cz Internet: www.cressto.cz					