CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Str. 35-37
40721 Hilden
- GERMANY -

{ÉÉÉXÉ: +49 (0) 2103 / 2471-75
{ÉÉBÉºÉ: +49 (0) 2103 / 2471-76
<x]®xÉ]: www.cetatest.com
É-àÉãÉ: sales@cetatest.com

	CETATEST 510	CETATEST 610	CETATEST 710	CETATEST 810	CETATEST 815	CETA 900
ºÉSÉÉãÉxÉ É ºÉ r É ÉÉ						
दबाव की तुलना परीक्षणीय हिस्सा - दृढ़ संदर्भित हिस्सा	■			■	■	
छोटे परीक्षणीय हिस्सों के लिए विशेष अनुप्रयोज्यत(< 1 cm³)	■					
परीक्षणीय हिस्से में रिसाव के कारण दबाव क्षरण	■		■	■	■	
परीक्षणीय हिस्से में रिसाव के कारण द्रव्य बहाव		■				
विभेदीय दबाव ट्राँस्ड्यूसर पटलीय (लेमीनर) बहाव तत (LFE)						■
{É®ÉFÉhÉÉºÉ É c ººÉ BÉÉ àÉãªÉÉBÉÉxÉ BÉÉ ÉãÉA ºÉ´É n BÉÉ						
दाब-विद्युत-प्रतिरोधी (पीजो-रेजिस्टिव) विभेदीय दबाव ट्राँस्ड्यूसर (1 p>10 bar कैपेसिटिव अथवा इंडक्टिव 2 LFE के साथ संयोजित)	■			■1	■1	■2
दाब-विद्युत-प्रतिरोधी (पीजो-रेजिस्टिव) गेज दबाव संवेदक			■			
कैलोरीमीट्रिक द्रव्य बहाव संवेदक		■				
{É®ÉFÉhÉ n ÉÉ´É ºÉ´É n BÉÉ						
दाब-विद्युत-प्रतिरोधी (पीजो-रेजिस्टिव) गेज दबाव संवेदक	■	■	■	■	■	■
àÉÉ{ÉxÉ BÉÉ ºÉÉàÉÉA						
1 400 Pa, 1 Pa के चरणों में 2 500 Pa, 1 Pa के चरणों में (रिसाव परीक्षण)	■			■1	■2	
1 4000 Pa, 3 Pa के चरणों में 2 5000 Pa, 1 Pa के चरणों में (रिसाव परीक्षण)				■1	■2	
30000 Pa, 10 Pa के चरणों में (रिसाव परीक्षण) परीक्षण दबाव की सीमा के आधार पर			■			
0.1-50 Norm-ml/min (द्रव्य बहाव परीक्षण) परीक्षण दबाव की सीमा के आधार पर		■				
15 ml/h से 62 ml/h तक (5 mbar धनात्मक गेज दबाव पर) पटलीय (लेमीनर) बहाव तत्त्व के प्रकार के आधार पर (बहाव परीक्षण)						■
अन्य सीमाऐं अनुरोध पर	■	■	■	■	■	■
**{É®ÉFÉhÉ BÉÉ	ÉBÉÉÉ®**					
दबाव क्षरण मापन	■		■	■	■	
दबाव क्षरण मापन - उच्च गति (विकल्प क) (विकल्प ख, विकल्प ग के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता)	É´ÉBÉÉà{É BÉÉ					
दबाव उन्नति मापन (अप्रत्यक्ष) (विकल्प ख) (विकल्प क, विकल्प ग के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता)	É´ÉBÉÉà{É JÉ					
बन्द घटक		É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
बन्द घटक - उच्च विभेदन (0.03 ml < ΔV< 1.0 ml) (विकल्प ग) (विकल्प क, विकल्प ख के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता)	É´ÉBÉÉà{É ME					
गतिशील दबाव मापन		É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
दबाव चरण				É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
आयतन मापन				É´ÉBÉÉà{É		
द्रव्य बहाव परीक्षण		■				
बहाव परीक्षण - पटलीय (लेमीनर) बहाव (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि)						■
**+ÉÉiÉÉ®BÉiÉ	ÉBÉÉÉªÉ ({ÉÉBÉ¶ÉxÉºÉ)**					
स्टिल-एलाइव-चैक (स्टैंडर्ड)	■			■	■	
प्रोग्राम श्रेणी	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É		É´ÉBÉÉà{É
प्रीफिल (इलैक्ट्रोनिक दबाव नियंत्रक के साथ)	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
समकालीनीय (सिंक्रोनस) द्विचैनल संचालन					É´ÉBÉÉà{É	
स्वचालित कार्य नियंत्रण				É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
फिलिंग वक्र का विश्लेषण					É´ÉBÉÉà{É	
तापमान कंपेनसेशन				É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
<ãÉBÉ]ÉÉxÉBÉÉãÉÉ ÉxÉªÉÉ]ÉiÉ n ÉÉ´É {É®ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉA						
ऋणात्मक गेज दबाव	■		■	■	■	É´ÉBÉÉà{É
ऋणात्मक गेज दबाव तथा धनात्मक गेज दबाव की सीमाऐं आपस में संयुक्त की जा सकती हैं (उदाहरण -1 bar/+1 bar अथवा -1 bar/+4 bar)				■	■	
200 mbar	■		■	■	■	É´ÉBÉÉà{É
1 bar	■	■	■	■	■	É´ÉBÉÉà{É
6 bar				■	■	
9 bar		■	■	■	■	
10 bar				■	■	
16 bar				■	■	
30 bar				■	■	
अन्य सीमाऐं अनुरोध पर	■		■	■	■	■
àÉBÉÉÉxÉBÉÉãÉÉ ÉxÉªÉÉ]ÉiÉ n ÉÉ´É {É®ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉA						
-1 bar / 10 mbar / 140 mbar / 1 bar / 2 bar / 3.5 bar / 6 bar (विकल्प)					■	■
-1 bar /1 bar/ 6 bar/ 9 bar/ 10 bar (विकल्प)		■	■	■	■	
-1 bar / 220 mbar / 1 bar (विकल्प)	■				■	
300 (विकल्प) (CETATEST 810 HP PR - परीक्षण प्रकार 'दबाव उन्नति' को प्रयोग करने वाला उच्च दबाव रिसाव संसूचक				■		
|ÉÉOÉÉàÉÉºÉ {É®ÉFÉhÉ |ÉÉSÉãÉ ({É®ÉàÉÉ]®)					
परीक्षण दबाव (केवल इलैक्ट्रोनिक दबाव नियंत्रक के साथ उपलब्ध)	■	■	■	■		É´ÉBÉÉà{É
दबाव की सीमाऐं	■	■	■	■		■
फेस टाइम एडजस्टेबल (विलंब समय, भराव समय, स्टैबिलाइजेशन समय, परिश्राँति समय)	■	■	■	■		■
अस्वीकार्य (रिजेक्ट) स्तर / रिवर्क स्तर	■	■	■	■		■
ऊपरी द्रव्य बहाव सीमा (1 CETATEST 610) क्रमशः ऊपरी/निचली सीम (2 CETA 900)		■1				■2
ÉxiÉ®É}ÉÉãÉÉÉ (<]®{ÉÉºÉVÉ)						
अंकीय I/O	■	■	■	■	■	■
RS 232	■	■	■	■	■	■
Profibus DP	É´ÉBÉÉà{É			É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
एथरनेट					É´ÉBÉÉà{É	
एथरनेट (वाया RS 232 - एथरनेट एडेप्टर)	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É		
संग्रहण उपकरणों के लिए USB अन्तराफ़लक (इंटरफेस) (प्राचलों का संग्रहण, मापन मूल्य तथा वक्र संभव)					■	
कैनऑपन (CANopen)					É´ÉBÉÉà{É	
´ÉÉªÉ´ÉÉªÉ (xªÉàÉÉ]BÉÉ) ºÉªÉÉVÉxÉ						
<xÉ{É]						
6 x 1 mm स्लाइड-ऑन रिसेप्टिकल	■	■	■	■	■	■
6 mm फिटिंग					■	
+ÉÉ=]{É]						
6 x 1 mm पोलीमाइड ट्यूब्स के लिए फिटिंग		■	■	■	■	
3 x 1.7 mm फिटिंग	■					
वैकल्पिक- 6 mm क्लैम्पिंग रिंग		É´ÉBÉÉà{É		É´ÉBÉÉà{É	É´ÉBÉÉà{É	
6 x 1 mm, 8 x 1 mm, 10 x 1 mm, 12 x 1 mmअथवा बड़ा (पटलीय (लेमीनर) बहाव तत्त्व के प्रकार के आधार प [LFE])						■

बदलाव के अधीन तथा त्रुटियाँ शामिल नहीं